

2117 PINZA



- Mordaza totalmente de seguridad
- Cuerpo ergonómico sobremoldeado que permite una operación conveniente con una sola mano
- Pantalla grande y fácil de leer con resolución de 0.01A
- Lectura precisa con

rango automático True RMS 60/600 / 1000A

- Batería de larga duración
- Estándar de seguridad

IEC 61010-1 CAT IV 300 V / CAT III 600 V



AC A	60,00 / 600,0 / 1000A (rango automático) ± 1,5% lectura ± 4 dígitos [45 - 65 Hz] ± 2,0% lectura ± 5 dígitos [40 - 1 kHz]
CA V	60,00 / 600,0 V (rango automático) ± 1,0% lectura ± 2 dígitos [45 - 65 Hz] (600 V) ± 1,5% lectura ± 4 dígitos [40 - 1 kHz] (60/600 V)
DC V	60.00 / 600.0V (rango automático) ± 1.0% lectura ± 3dgt (60V) ± 1.2% lectura ± 3dgt (600V)
Ω	600.0Ω / 6.000 / 60.00 / 600.0kΩ (rango automático) ± 1.0% rdg ± 5dgt (600Ω) ± 2.0% rdg ± 3dgt (6/60 / 600kΩ)
Zumbador de continuidad	600Ω (el zumbador suena por debajo de 90Ω)
Tamaño del conductor	Ø33mm máx.
Estándares aplicables	IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V Grado de contaminación 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032 , IEC 61010-2-033 , IEC 61326-2-2 (EMC), IEC 60529 IP 40, EN50581 (RoHS)
Fuente de alimentación	R03 / LR03 (AAA) (1,5 V) × 2



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

Tiempo de medición continuo	Aproximadamente 170 horas (cuando se usa R3) (NCV_LED: apagado) (Ahorro de energía automático: aproximadamente 10 minutos)
Dimensiones	204 (largo) × 81 (ancho) × 36 (profundidad) mm
Peso	220g Aprox. (incluidas las pilas)
Accesorios incluidos	7066A (Cables de prueba) 9079 (Estuche de transporte), R03 (AAA) × 2, Manual de instrucciones

