



THERMAL IMAGING CAMERA HT-19



Monitor	Pantalla TFT de vista completa de 3,2 pulgadas
Resolución de imagen térmica infrarroja	320×240
Resolución de imagen de luz visible	300.000 píxeles
Campo de visión/distancia focal más corta	26°x34°/0,15m
Sensibilidad térmica	0.07°C
Rango de medición de temperatura	-20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
Medición de temperatura/precisión	±2°C o ±2%
Emisividad	0.1 a 1.0 ajustable
Velocidad de fotogramas de la imagen térmica	9Hz
Rango de onda	8 μm a 14 μm
Método de enfoque	Fijado
Paleta	Arcoíris/Rojo Hierro/Frío/Blanco Caliente/Negro Caliente
Ver opciones	Fusión de imágenes térmicas y visibles en pasos del 25 %
Medio de almacenamiento	3G incorporado
Formato de imagen	JPG
Fuente de alimentación USB	Batería recargable 18650 incorporada
Tiempo de apagado	Opcional: 5 minutos/20 minutos/sin apagado automático
Tamaño del producto	90 mm × 105 mm × 223 mm
Peso del Producto	389g
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad relativa	<85%HR

HT-19 THERMAL IMAGING IMAGE DISPLAY

