

JETECO

DHY-200



DHY-200

1. Función: corte (CWC-200), perforación (CH-70), flexión (CB-200A)
2. Tamaño: 900 mm (L) x700 mm (W) x940 mm (H)
3. Voltaje de entrada: monofásico 50Hz (60Hz), 220V (380V)
4. Ajuste de presión de aceite de trabajo: 700kgf / cm²
5. Fuerza de salida del cortador: 20ton
6. Capacidad de corte: barra colectora de cobre / aluminio 200mmx12mm
7. Salida del puncher: 35ton
8. La distancia entre el centro del agujero y el borde de la barra colectora: 110 mm
9. Capacidad de perforación: $\Phi 6$ - $\Phi 20.5$ x12mm
10. Troqueles de perforación: $\Phi 7$, $\Phi 9$, $\Phi 10.5$, $\Phi 13.8$, $\Phi 17$, $\Phi 20.5$ mm
11. Salida de doblador: 20ton
12. Capacidad de carga: 200x12 mm
13. Peso: 195 kg

JETECO



CB-200A

Dobladora para doblar el cobre y el aluminio - hoja

Fuerza de flexión: 200KN

Espesor máximo de la hoja: 12 mm

Anchura de la hoja: 200 mm

Altura: approx.370mm

Peso: approx.27.4kg

JETECO



CORTADORA CWC-200

MAX ESPESOR DE LA HOJA: 12 mm

ANCHO DE LA HOJA: 200 mm

FUERZA DE CORTE: 20 T.

ALTURA: APROX. 420 MM

PESO: APROX. 32.5 KG

PERFORADORA HIDRÁULICA CH-70



- Prensa perforadora accionada por bomba hidráulica en acero, inoxidable, cobre, aluminio y similares.
- Fuerza de perforación hidráulica de 35 toneladas.
- Trabajo máximo de hasta 12 mm de espesor de cobre blando.
- Es fácil perforar agujeros redondos y rectangulares con esta máquina.

Espesor máximo de punzonado	12mm de espeso.
Fuerza máxima de punzonado	35 toneladas
Profundidad de garganta	110mm
Peso	31,50KG
Tamaños de agujeros	10,5 mm, 13,8 mm, 17 mm, 20,5 mm
Capacidad de trabajo	Material cobre hasta 12mm , hasta 6mm en fierro.

HHY-700A BOMBA ELECTRICA



HHB-700A

1. Max presión nominal: 700/10000 kgf / cm² / psi
 2. La calificación de presión: 0-20 baja, alta 20-700 kgf / cm²
 3. Entrega de aceite: baja 2.5L / min, alta 0.9L / min
 4. Capacidad del depósito: 5 litros
 5. Válvula de acción
 6. Control de la válvula electromagnética
- Potencia: Hidráulico
Presión: Alta Presión
Uso: Aceite
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 750 W
Voltaje: 220V
Capacidad: 7L
Girar la velocidad: 1400r / min
Corriente eléctrica: 3.5A