



UNI-T UT-61B Modern Multímetros digitales UT61B AC DC voltios amperios Ohm Hz temperatura Tester Meter

UNI-T UT-61B Modern Multímetros digitales UT61B Meter DC AC

Funciones Especificaciones básicas Gama la mejor exactitud

DC Voltaje 40mv/400mv/4 v/40 v/400 v/1000 V (0.5%+1)

AC Voltaje 40mv/400mv/4 v/40 v/400 v/750 V (1.0% + 3)

AC 400ma/4000ma/40ma/400ma/4a/10a (1.2% + 5)

DC 400ma/4000ma/40ma/400ma/4a/10a (1.0% + 2)

Resistencia 400 w/4kw/40kw/400kw/4 mw/40 mW (1.0% + 2)

Capacitancia 40nf/400nf/4mf/40mf/400mf/4000mf (3.0% + 5)

Frecuencia 10 HZ-10 MHz (0.1% + 4)

Respuesta de frecuencia 0 45 ~ 400 Hz

Ciclo de trabajo 0.1% ~ 99.9%

Temperatura (° c)-40 ° C ~ 1000 ° C (1.2% + 3)

Temperatura (° f)-40 ° F ~ 1832 ° F (1.2% + 4)

Funciones especiales

Auto/manual Ranging

Diodo

Zumbador de la continuidad

Retención de datos

Max/min modo

Retroiluminación de la pantalla

Modo de reposo unos 15 minutos

Gráfico de barras analógico 41

RS232

Protección de entrada

Impedancia de entrada de CC Voltaje Medición alrededor de 10 mW



Low Battery Display ≤ 5 V

Pantalla Max 4000

Características generales energía 9 V batería (6f22)

LCD Tamaño 65x43mm

Color del producto rojo y gris

Producto Peso neto 370g

Tamaño del producto 180x87x47mm