

UNI-T®



especificaciones	gama	mejor Precisión	
modelo		UT90A	UT90B
Voltaje de CC (V)	200mV/2 V/20 V/200 V/1000 V	± (0.5% + 2)	± (0.5% + 2)
AC Voltaje (V)	2 V/20 V/200 V/750 V	± (0.8% + 5)	± (0.8% + 5)
Corriente DC (A)	200μA/2mA/20mA/200mA/10A	± (0.8% + 2)	± (1% + 2)
Corriente ALTERNA (A)	200μA/2mA/20mA/200mA/10A	± (1% + 5)	± (1.2% + 5)
resistencia (Ω)	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	± (0.8% + 3)	± (0.8% + 3)
características			
visualización del Número de		1999	1999
Rango Manual		√	√
la Energía Solar			√
Prueba de la batería	1.5 V/9 V	√	
diodo		√	√
Zumbador de la continuidad		√	√
Indicador de Batería baja		√	√
de Retención de datos		√	
Icono Pantalla completa		√	√
Protección de entrada		√	√
Impedancia de entrada para DCV	alrededor de 10MΩ	√	√
Selección De baja Impedancia			√
Características generales			
poder	UT90A-9 V Batería) 6F22)(no incluido en este orden)		
	UT90B-carga a AC 230 V o AC/DC12-36V o Energía Solar		
Tamaño Del LCD	UT90A-60mm × 54mm,UT90B-60mm × 26mm		



Color del producto	rojo y Gris
de Peso Neto del producto	UT90A -351g (Incluyendo La Funda) UT90B -340g (Incluyendo La Funda)
Tamaño del producto	179mm × 88mm × 39mm
Accesorios estándar	Holster, Cables de Prueba, UT90B -funda, Cables de Prueba
Embalaje Individual estándar	Caja de regalo, Manual de inglés
Cantidad estándar Por El Cartón	40 Unids
Medida Del Cartón estándar	645mm × 450mm × 340mm (0.0987 CBM Por El Cartón Estándar)
estándar Peso Bruto Del Cartón	24.8Kg