

UT511 Insulation Resistance Tester



Descripción

Resistencia de aislamiento (Ω) :

Tensiones de prueba 100V ~ 1000V 0% ~ 10%

100V 0.1M Ω ~ 500M Ω $\pm$ (3% + 5)

250V 0.5M Ω ~ 2G Ω $\pm$ (3% + 5)

500V 1M Ω ~ 4G Ω $\pm$ (3% + 5)

1000V 2M Ω ~ 10G Ω $\pm$ (3% + 5)

Voltaje DC (V) 1000V $\pm$ (2% + 3)

Voltaje CA (V) 750V $\pm$ (2% + 3)

Corriente de cortocircuito <2mA

Baja resistencia (Ω) 0.1 Ω ~ 999.9 Ω $\pm$ (1% + 3)

Características

Auto rango / Auto apagado $\checkmark$

Indicación de batería baja $\checkmark$

Almacenamiento de datos 18

Medida de comparación $\checkmark$

Índice de polarización (PI) $\checkmark$

Relación de absorción dieléctrica (DAR) $\checkmark$

Gráfica de barras analógica 30

LCD luz de fondo $\checkmark$



Advertencia de sobre-rango ✓

Indicación de alta tensión ✓

Medición de tiempo Alrededor de 30 minutos ✓

Características generales

Batería 1.5V (LR14) x 8 INCLUIDAS

Monitor 123 mm x 58 mm

Color del producto Rojo y gris

Peso neto del producto 1.2kg

Tamaño del producto 202 mm x 155 mm x 94 mm