

FLUKE

Fluke 305 Pinza amperimétrica digital CAT III Cat IV 300V / CAT III 600V con clasificación de seguridad



- Funciones clave
- Medida de corriente de 999,0 A CA
- Clasificación de seguridad Cat IV 300V / CAT III 600V
- Tamaño de mordaza de 30 mm para numerosas aplicaciones
- Rango de resistencia de 40 k Ω
- El diseño delgado y ergonómico es fácil de transportar y de usar • Pantalla retroiluminada de fácil lectura

Especificaciones: pinza amperimétrica Fluke 305

Especificaciones técnicas		
AC current	Range	999.9
	Accuracy	2% $\pm$ 5
AC voltage	Range	400/600
	Accuracy	1.5% $\pm$ 5
DC voltage	Range	400/600
	Accuracy	1.5% $\pm$ 5
DC mV range		-

FLUKE®

Resistance	Range	4000 Ω
	Accuracy	1% $\pm$ 5
Continuity		$\leq 70 \Omega$
Backlight display		Yes
Data hold		Yes
Size	H x W x D (mm)	208 x 58.5 x 28
	Jaw size	30 mm
Safety rating		CAT III 600 V
Temperature		0 ~ 40 °C
Screen refresh rate		.
Test leads		TL75
Battery		2 AA batteries
Warranty		2 years